



VACUUM/CESSPIT EMPTIER TRAILER RÖMORK TİP VİDANJÖR

PRODUCT CODE: AKN-VCT
ÜRÜN KODU: AKN-VCT

Vacuum/Cesspit emptier semi trailer is used for removing and transporting sand, stones, bottles, cans, grease, sludge and other debris from sanitary sewer and/or drain lines or industrial applications, by strong suction action which is created by a vacuum pump. Enough breakwaters are located in tank as connected by bolts. Tank is connected with bearing elements to over sub chassis by suitable slope. Tail gate is connected to tank by top hinges and it opens to up by hydraulic cylinder and hydraulic hand pump. Chassis and axles are produced referring to highway and TSE norms. Jack arms are worked parallelly, double speed, wide wedge, telescopic, static has 50 ton- dynamic 25 ton capacity.

Römork Tip Vidanjörler, vakum pompası tarafından tank içerisinde oluşturulan güçlü emiş kuvveti ile kanalizasyon, drenaj hatları veya endüstriyel uygulamalardan kum, çamur, yağ gibi atıkların çekilmesi ve taşınması için kullanılır. Vakum, temelde bir vakum pompası ve tanktan meydana gelse de, tankın arka kapağına veya üstüne monte edilmiş emiş bomu ya da makaraları gibi hidrolik ve pnömatik bileşenler ekleyerek operatör için kullanım kolaylığı oluşturmak mümkündür. Tank içerisinde cıvatalarla birbirine bağlanmış yeterli sayıda dalgakıran bulunur. Tank, taşıyıcı beşikler ile alt şaseye, kolay boşaltmaya uygun eğimle bağlanır. Treylar ve akslar karayolu ve TSE normlarına göre üretilmektedir. Statik 50 ton - dinamik 25 ton kapasitelidir.

Technical Details	
Tank Structure	up to 20.000 lt
Vacuum Pump Type	Rotary Vane, Blower, Centrifuge Fan or Liquid Ring
Vacuum Capacity	up to 17.000 m ³ /h free air
Filtration	ATEX, steel or cartridge bags for dry suction
Pump Drive	PTO, auxiliary engine, electric motor or hydraulic
Operation	Control panel, automation, radio remote control, touchscreen
Storage Reel	Optional - hydraulic driven - 24m hose capacity
Sound Isolating	Optional - isolated pump cabin

Teknik Özellikler	
Tank Kapasitesi	20.000 lt' ye kadar
Vakum Pompası Tipi	Fiber Bıçaklı, Blower, Endüstriyel Fan ya da Sıvı Halkalı
Vakum Kapasitesi	17.000 m ³ /sa' e kadar (serbest hava)
Filtreleme	ATEX, çelik ya da kuru emişe uygun filtre torbası (kartuş)
Pompa Tahrighi	PTO, harici motor, elektrik motor ya da hidrolik olarak
Kontrol	Kontrol paneli, otomasyon, uzaktan kumanda, dokunmatik ekran
Hortum Saklama Tamburu	Opsiyonel - Hidrolik kontrollü - 24 m hortum kapasiteli
Ses İzasyonu	Opsiyonel - izolasyonlu pompa kabini